

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Acticut ME 25

Экологически безопасная СОЖ для протяжки

Преимущества продукта

- высокие эксплуатационные характеристики
- увеличенный ресурс инструмента
- высокое качество обработанной поверхности
- отличные смачивающие и охлаждающие свойства
- высокая антикоррозионная защита деталей из стали
- минимальное образование масляного тумана

Применение

MOL Acticut ME 25 используется при тяжело нагруженных и сверх - тяжело нагруженных операциях обработки резанием деталей из черных металлов (протяжка, зубодолбление, зубофрезерование, шевингование).

Спецификации и утверждения

EMAG

Описание продукта

MOL Acticut ME 25 – СОЖ с высокими эксплуатационными характеристиками, производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят не содержащие хлора противозадирные и противоизносные присадки, модификаторы трения и ингибиторы коррозии.

Благодаря высоким противозадирным и противоизносным свойствам MOL Acticut ME 25 образует в рабочей зоне прочную масляную пленку, которая при низких скоростях резания и больших силах резания снижает трение между инструментом и обрабатываемой поверхностью, а также между стружкой и инструментом, что способствует увеличению ресурса инструмента и повышению качества обрабатываемой поверхности. Данный продукт обладает отличными смачивающими и моющими свойствами, что обеспечивает удаление стружки из рабочей зоны.

MOL Acticut ME 25 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлортерфенила (ПХТ) и полихлорбифенила (ПХБ).

MOL Acticut ME 25 содержит активную серу и не рекомендуется для обработки деталей из цветных металлов.

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Внешний вид	Желтовато-коричневая, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,900
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	26
Температура застывания (°C)	-12
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	180

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Acticut ME 25

Экологически безопасная СОЖ для протяжки

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 36 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-коды и упаковка:

13006007 – стальная бочка 60 л.

13006006 – стальная бочка 216,5 л.

13006005 – автоцистерна.

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)