MOL Compressol V
Масло для вакуумных компрессоров

Преимущества продукта

- хорошая окислительная стабильность, увеличенные интервалы замены масла
- низкая склонность к образованию отложений и лаков
- низкое давление паров масла

Применение

MOL Compressol V – масло для вакуумных винтовых и пластинчатых компрессоров, работающих с остаточным давлением до $1 \cdot 10^{-3}$ мбар. Масло отвечает большинству требований, предъявляемых к смазочным материалам, используемым в вакуумных компрессорах на производстве и лабораториях.
MOL Compressol V не рекомендуется использовать в компрессорах, работающих при экстремальных условиях (очень глубокий вакуум, высокие температуры и т.д.), а также для создания вакуума в средах, содержащих коррозионно-активные газы/пары.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 100
DIN 51506 VCL
ISO-L-DVC

Описание продукта

MOL Compresssor V – масло для вакуумных компрессоров, полученное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, не содержащее присадок. Благодаря своему составу, масло обладает естественной стойкостью к старению и может использоваться для достижения остаточного давления $1 \cdot 10^{-3}$ мбар.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15℃ [г/см³]	0,890
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм²/с]	102
Кинематическая вязкость при 100℃ [мм²/с]	11,2
Индекс вязкости	95
Температура застывания [℃]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	240

Инструкции по хранения, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Класс пожароопасности: IV
Рекомендуемая температура хранения: до + 40℃

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu