EVOX Ice-crystal -40

Зимний омыватель для стекол с запахом свежести

Преимущества продукта

- отличная защита от замерзания до -40℃
- удаляет загрязнения с стекол и осветительных приборов, не оставляя разводов
- не вызывает образования бликов на стеклах
- повышает безопасность вождения, улучшая обзор
- не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие автомобиля, детали из поликарбоната и резины

Применение

EVOX Ice-crystal -40 ароматизированный зимний омыватель для стекол для эффективной очистки стеклянных деталей автомобиля. Обеспечивает защиту от замерзания до температуры –40℃, удаляя грязь и отложения, улучшая обзорность и повышая безопасность вождения.
Не вызывает образования бликов на стеклах, не повреждает резиновые, пластиковые детали и краску кузова.
EVOX Ice-crystal -40 включает в свой состав спирты, что позволяет избежать обмерзания стекол при температурах до –40℃. Не рекомендуется разводить омыватель водой до очень малых концентраций, поскольку это ухудшает защиту от обмерзания и моющие свойства.

Концентрация, %	Вода, %	Защита от обмерзания, °C
25	75	-6
33	67	-8
50	50	-17
67	33	-25

Описание продукта

EVOX Ice-crystal -40 - прозрачная, голубая жидкость с запахом свежести. По сравнению с другими обычными омывающими жидкостями, EVOX Ice-crystal - 40 содержит в своем составе большую концентрацию спирта, что позволяет предотвратить его замерзание до очень низких температур. Это позволяет щеткам стеклоочистителя достаточно быстро очистить обледеневшую поверхность и удалить загрязнения.
Состав:

Этиловый спирт, изопропиловый спирт, деионизованная вода, присадки и поверхностно-активные вещества.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 20°C [г/см^3]	0,91
Температура замерзания [°C]	-40

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной, герметично закрытой упаковке, вдали от продуктов питания, в месте, защищенном от попадания воды и прямых солнечных лучей, недоступном для детей.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 36 месяцев
Класс пожароопасности: I
Рекомендуемая температура хранения: до + 35℃

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu